

Vous trouverez ci-dessous les différentes possibilités d'encartage qui permettront d'apporter les premiers éléments de réponses.

Cependant pour tout projet d'opération hors de ces contraintes, indépendamment de nos contacts téléphoniques, les demandes devront nous être formalisées par écrit. Les réponses seront également traitées par écrit et comporteront un cahier des charges des spécificités techniques précis à respecter.

Pour toute confirmation de faisabilité technique, l'annonceur devra transmettre pour acceptation :

- **4 maquettes en blanc, au format réel et dans le papier de tirage, ou 4 exemplaires de l'encart déjà réalisé.**

**Une fiche de livraison vous sera remise dès la confirmation de l'opération et sera à joindre impérativement lors de la livraison des encarts sur chaque palette.**

**Attention, l'absence de cette fiche ou le non respect des contraintes qui y sont précisées peut nuire ou remettre en question le bon déroulement de votre opération.**

### Rappel

- Nous sommes en dos piqué.
- Les délais de réalisation de l'opération doivent prendre en compte la fabrication de la maquette en blanc, sa validation et la livraison des exemplaires.

## ENCART BROCHÉ

### Normes techniques

- Pagination Minimum : 2 pages avec rabat ou 4 pages  
Maximum : 1 seul cahier tenu en tête.
- Contraintes techniques Tenu en tête au-delà de 4 pages.
- Au delà de 2 pages, 1 seul pli Minimum L 120 x H 150 mm (+ une reprise de 4 mm en tête)  
A noter : tout encart au format inférieur à celui du journal, sera broché en tête.
- Format du 2 pages (avec rabat) Maximum L 215 x H 287 mm  
(format du rabat : L 120 x H 287 + 4 mm de reprise en tête)
- Format rogné du 4 pages Maximum L 215 x H 287 mm, soit le format du journal
- Grammage du papier Pour un 2 ou 4 pages : 120 grammes minimum  
Pour un 8 pages et + : entre 52 et 250 grammes
- Positionnement En pages centrales à partir de 4 pages ou entre le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>ème</sup> cahier pour un 2 pages  
En cas de prépiquage avec le 1<sup>er</sup> cahier, 16 pages maximum
- Maquette en blanc 4 exemplaires au format et dans le papier réel de tirage avec indications précises des cotes (en conformité avec notre cahier des charges)  
La confirmation sur la faisabilité technique de l'opération ne sera transmise qu'après validation des maquettes.
- Mode de livraison des encarts Cf. Annexe

**ENCART JETÉ STATIQUE / POINT DE COLLE FUGITIVE**Normes techniques

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - Poids                         | 25 grammes maximum  |
| - Pagination minimum            | 2 pages   |
| - Pagination maximum            | 16 pages  |
| - Format minimum                | L 60 x H 80 mm  |
| - Format maximum                | L 152 x H 210 mm  |
| - Grammage du papier            | 2 à 4 pages : entre 135 et 170 grammes<br>6* à 16 pages : entre 60 et 110 grammes<br>Pour un 8 pages : entre 60 et 240 grammes<br>*Pliage accepté : pli portefeuille avec ouverture du pli côté bord droit  |
| - Positionnement                | Aléatoire   |
| - Taux d'insertion              | Non garanti à 100 %.  |
| - Maquette en blanc             | 4 exemplaires au format et dans le papier réel de tirage avec indications précises des cotes (en conformité avec le cahier des charges)<br>La confirmation sur la faisabilité technique de l'opération ne sera transmise qu'après validation des maquettes. |
| - Mode de livraison des encarts | Cf. Annexe  |

**ENCART COLLE - TYPE CD**Normes techniques

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - Epaisseur                     | Entre 1,5 et 3 mm   |
| - Présentation                  | Obligatoirement sous pochette carton  |
| - Poids                         | 25 grammes maximum  |
| - Format minimum                | L 60 x H 80 mm  |
| - Format maximum                | L 135 x H 205 mm  |
| - Positionnement                | Uniquement en première page recto du cahier central, à au moins 30 mm (+/- 10%), des quatre côtés de la page (tracé de la position demandée et de la face à coller à fournir).<br>L'ouverture de la pochette sera toujours placée en tête du journal. |
| - Taux d'insertion              | Non garanti à 100 %.  |
| - Maquette en blanc             | 10 échantillons (en conformité avec le cahier des charges)<br>La confirmation sur la faisabilité technique de l'opération ne sera transmise qu'après validation des maquettes.  |
| - Mode de livraison des encarts | Cf. Annexe  |